

■ マルチガス測定器



GX-2009



GX-2012



GX-8000

■ マルチガス測定器

品名		ポータブルガスモニター	マルチガス測定器	ポータブル有害ガス測定器	ポータブルガスモニター	ポータブルマルチガスモニター			ポケットブル酸素モニター		酸素濃度計 (腕時計型)	硫化水素計 (腕時計型)	
型式		GX-2012/A	GX-2012/B	MD-701	GX-2000	GX-8000	GX-2001	GX-2009	GX-2003	OX-07	OX-01	GW-2X	GW-2H
メーカー		理研計器		光明理化学工業	理研計器								
検知対象ガス	炭化水素 可燃性ガス (HC)	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
	(CH <sub>4</sub> )	○	—	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
	酸素(O <sub>2</sub> )	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	硫化水素(H <sub>2</sub> S)	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○
検知範囲	一酸化炭素(CO)	○	○	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—
	可燃性ガス 0~100vol%	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	酸素 0~25.0vol%	○	○	○	○	○	○	○	○	0~40.0 vol%	0~25.0 vol%	0~25.0 vol%	—
	硫化水素 0~30.0PPM	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	0~30.0 PPM
検知成分(種)	一酸化炭素 0~150PPM	○	○	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—
		5	4	3	4	4	3	3	5	1	1	1	1

■ クイックチェック

品名	クイックチェック/ 携帯型テンションメーター
メーカー	ディロン社
測定能力	2000 lb/10 kN/1000 kg 10,000 lb/45 kN/4500 kg
ワイヤーサイズ	4.75mm~25.4mm
精度	±3%以内 (校正値を測定物、径に合わせた状態で)
ローディングエラー	2mm伸張
ディスプレイ	Dot-graphic LCD ディスプレイ
使用環境	屋外使用可能
測定可能温度範囲	-20℃~70℃
使用単位	ポンド、キログラム、ニュートン
解像度	low / med / high
寸法mm(L×W×H)	250×80×590
質量(kg)	5



Dillonクイック-チェックは携帯型テンションメーターです。ケーブル、ガードレールワイヤー、ガイドワイヤー架線ワイヤー等を緊張した状態で、簡単に測定することが出来ます。取付、測定、取外しが簡単で、数秒間で測定できます。デジタルロードセルは高精度で、修正テーブルを見る必要がありません。



RS-232ポート



キャリーケース

■ ウォールスキャナ

品名	ウォールスキャナ
メーカー	BOSCH
型式	D-TECT150CNT
深さ精度乾燥したコンクリート	中心部:±5mm
深さ精度湿ったコンクリート	中心部:±10mm
最小探知可能感覚(mm)	40
作業可能温度範囲	-10~+50℃
保管可能温度範囲	-20℃~70℃
探知できる対象物	各種金属(鉄、ステンレス、銅、アルミニウム等) プラスチックパイプ(内径10mm以上の水の入ったパイプ) 電線(非通電状態でも探知可) 三相交流線(電磁コンロ用等) 低電圧配線(インターフォン、電話など) 空洞部分(ジャンカなど) 木材
探知できる構造物	コンクリート、強化コンクリート、レンガブロック、ALC、木材の石膏のボード
電池	単3形アルカリ乾電池 4本または、単3形充電式ニッケル水素電池4本
連続使用時間	アルカリ乾電池:約5時間 充電式ニッケル水素電池:約7時間
防水・防塵規格	IP54
寸法(mm)	220×97×120
重量(kg)	0.7



BOSCH

※対象物の大きさや材質、探知対象面の材質や状態により異なります。