

■ スカイマスター



SS-12A

■ スカイマスター

品名		スカイマスター					
型式		SH-09A	SS-12A	SK17A	SK22A	SK27A	
メーカー		アイチコーポレーション					
バスケット	最大積載量(kg)	200(2名まで)					
	種類	FRP	FRP	FRP	FRP or 鉄 ※ご注文の際、ご確認ください。		
	最大地上高さ(m)	9.7	11.9	17.1	22.1	27	
	最大作業半径(100kg積載時)(m)	7.4	10.48	15	14.6	15.4	
	内側寸法(L×W×H)(m)	0.95×0.7×0.9	1.0×0.7×0.9	1.2×0.7×0.9			
	首振角度(°)	左104~右95	左95~右95	左95~右100			
ブーム	型式	3段同時伸縮方式			4段同時伸縮方式		
	ブーム長さ(m)	3.335~7.015	4.3~10.01	6.1~15.3	6.8~20.6	8.1~25.7	
	伸縮ストローク(m)	3.68	5.71	9.2	13.8	17.6	
	伸縮速度(伸・縮)	3.68m/18s	5.71/30s・25s	9.2m/45s・40s	13.8m/50s	17.6m/60s	
	起伏角度	-18°~79°	-15°~80°	-13°~80°	-12°~80°		
	起伏速度(上・下)	-18°~79°/25s	-15°~80°/30s	-13°~80°/35s	-12°~80°/50s		
装置回	旋回角度	360°(全旋回)					
	旋回速度	1.2rpm	1.0rpm	1.2rpm	1.0rpm		
アウトリガ	アウトリガ張幅	最小(mm)	無	無	1710~2400		1990~2800
		中間1(mm)	無	無	2700~3000		2800~3600
		中間2(mm)	無	無	3000~3650		3600~4370
		最大(m)	前1800 後1460	1860	3650~3700		4370~4420
アウトリガストローク(mm)		無	無	995		1215	
ジャッキストローク(mm)		前525 後415	495	545		645	
資 格		特機普通5t以上	技能普通5t以上	技能普通5t以上	技能普通5t以上	技能普通5t以上	