

■ TIG溶接機

品名	TIG溶接機300A		
型式	VRTP-300		
メーカー	ダイヘン		
定格出力電流(A)		三相	単相
	TIG	300	180
整備質量(kg)	手溶接	250	180
	43		
寸法mm(L×W×H)	346×555×579		
出力電流調節範囲(A)		三相	単相
	TIG	4~300	4~180
溶接棒(mm) ※別途販売	手溶接	10~250	10~180
	0.5~4.0		



VRTP-300



CPXD-350

■ 半自動溶接機

品名	半自動溶接機
型式	CPXD-350
メーカー	ダイヘン
定格入力	18.0KVA(16.0kw)
定格出力(A)	350
定格負荷(A/V)	36
出力調整範囲	50~350/15~36
定格使用率(%)	50
質量(kg)	103
寸法mm(L×W×H)	690
ワイヤ送給装置	690×372×659
パワーケーブル	BKPT-3802
溶接トーチ	BT3500-30、BT3510-30
ガス流量調整器	CO2:NP-201/MAG:D-BHN-2



SBD170D

■ バッテリー溶接機

品名	バッテリー溶接機	バッテリー溶接機
型式	SBD150DII	SBD170D
メーカー	新ダイワ	
充電定格入力	単相100V 50/60Hz 1.5KVA	
充電方式	定電流定電圧充電方式	
満充電時間(h) 【50%放電時】	4	5
冷却方式	強制空冷	
搭載バッテリー	EB-35	
溶接使用率(%)	20~40	
溶接電流調節(A)	80・110・150(切替)	本数アップ150 特性アップ80・140・170 (切替)
使用溶接棒(mm)	2.0~3.2	2.0~4.0
寸法mm(L×W×H)	578×413×544	
質量(kg)	75	79