

■ キャプタイヤCT

■ キャプタイヤCT

公称断面積	導体		線心		仕上外径 4心	概算質量 4心
	構成 素線数/素線径	外径	絶縁体厚さ	外径		
SQ/mm <sup>2</sup>	本/mm	約mm	mm	約mm	約mm	約kg/km
0.75	30/0.18	1.1	1.1	3.4	11.8	190
1.25	50/0.18	1.5	1.1	3.8	13	240
2	37/0.26	1.8	1.1	4.1	13.9	290
3.5	45/0.32	2.5	1.1	4.8	15.8	400
5.5	70/0.32	3.1	1.1	5.4	17.4	520
8	50/0.45	3.7	1.1	6	19.1	660
14	88/0.45	4.9	1.4	7.8	24	1080
22	7/20/0.45	7	1.4	10	29.9	1690
(30)※	7/27/0.45	8.1	1.8	11.9	35.1	2315
38	7/34/0.45	9.1	1.8	12.9	37.9	2775
(50)※	19/16/0.45	10.4	1.8	14.2	41.5	3350
60	19/20/0.45	11.6	1.8	15.4	44.8	4025
(80)※	19/27/0.45	13.5	2.3	18.3	52.6	5490
100	19/34/0.45	15.2	2.3	20	57.3	6680
(125)※	19/42/0.45	16.8	2.3	21.6	—	—
150	27/34/0.45	18.7	2.3	23.5	—	—

※概要表 ※メーカー受注生産の為、ご希望の場合は、ご相談下さい。