

発電機 20 KVA 現状渡し ￥ 300,000 税別  
 型式 SDG25S

No.6

項目			標準仕様			
メーカー名			AIRMAN 北越工業(株)			
製造年月日			2000.3.30			
製造番号			1233A22326			
発 電 機	励磁方式		ブラシレス方式			
	相数		3相4線式			
	力率		%			
	周波数		Hz	50	60	
	定格出力		kVA	20	25	
	定格出力		kW	16	20	
	電圧		V	200	220	
	電流		A	57.7	65.6	
	単 相 出 力	電圧		V	100	110
		専用端子		kVA	2.9	3.6
コンセント		kVA	1.5×2セット	1.65×2セット		
エ ン ジ ン	名称		いすゞ 4LE1			
	形式		水冷4サイクル渦流室式			
	気筒数		4			
	総排気量		L (cc)	2.179 (2,179)		
	定格出力		kW/min-1 (PS/rpm)	19.1/1,500 (26.0/1,500)	23.5/1,800 (32.0/1,800)	
	回転速度		min-1	1,500	1,800	
	潤滑油量		L	7.5		
	冷却水量 (ラジエータ含む)		L	6		
	バッテリー		80D26R-MF			
統 括	全長		mm	1,580		
	全幅		mm	700		
	全高		mm	950		
	乾燥質量		kg	580		
	運転整備質量		kg	650		
	燃料タンク容量		L	70		