

垂直昇降(シーガス)型手押し式高所作業台 らくノリ君4.6



型式メーカー	ENHLO46 北越工業
最大積載荷重	150kg
作業床最大地上高	4,600mm
作業床最低地上高	615mm
全長×全幅×全高	1,450×750×1,565mm
機体質量	420kg

株式会社 アクト電研

〒007-0820 札幌市東区東雁来町362番3号

TEL011・790・2320/FAX011・790・2321

<http://act-denken.co.jp/> info@act-denken.co.jp

移動は人力、昇降は電動。手押し式高所作業台です。
ショッピングセンターでの照明点検交換、マンション内装工事、
プラントでの計装配線の点検等さまざまなシーンで活躍します。

低床で乗り降りがらくらく

油圧機器、バッテリーを作業床の床下に収納することで、シザー型にもかかわらず、わずか54cmの低床を実現し、ワンステップで乗降りが可能です。
※らくノリ君4.6は61.5cm



下部フレームが自動接地

作業(上昇)時にフレームの4点が自動接地するため、シザー型構造と相まって抜群の安定感を実現します。



ウォークスルーデッキ

作業に便利なウォークスルーデッキを採用。前後どちらからでも乗り降りが可能。



らくノリ君4.6にはアウトリガーを標準装備。

※らくノリ君3.6はオプションとなります。



積み込み・移動

■トラック積み込み
センタ吊りフック採用

■フォークリフト移動
フレーム下にフォーク差し込み位置を指定



操作パネル

作業床操作パネル
①非常停止ボタン
②操作電源スイッチ
③リフトスイッチ
④電源灯
⑤警報灯
⑥バッテリー残量灯
⑦キースイッチ



下部操作パネル
①操作電源スイッチ
②リフトスイッチ

安心の安全装置

高所作業車に装備されている安全装置を丸ごと採用しました。
傾斜地で上昇を規制する車体傾斜角警報装置を標準装備しています。

- ・急降下防止装置
- ・車体傾斜角規制装置
- ・過積載規制装置(油圧リリーフタイプ)
- ・非常停止装置(非常停止ボタン)
- ・非常用降下装置
- ・昇降警報装置
- ・電源二重安全装置
- ・スイッチガード
- ・足踏みパーキングブレーキ

